

AVANTAGES

- Une reprise élastique inégalée par son profil et son feuillard spécifique en « V » profond.
- Une construction adaptable à vos assemblages.
- Peut être utilisé au contact métal / métal à travers son anneau intérieur.
- Capable d'assurer l'étanchéité pour les conditions les plus sévères (500 Bars et 1000 °C (*)).

CONSTRUCTION-COMPOSITION

Le joint **FLEXITALLIC Style RIR** est constitué d'une partie spiralée équipée d'un anneau intérieur. L'anneau intérieur agit comme un limiteur de compression. En remplissant l'espace annulaire compris entre l'alésage de la bride et le diamètre intérieur du joint, il réduit les effets de turbulence des fluides et évite une usure prématurée des brides.

Les joints **FLEXITALLIC Style RIR** sont disponibles en construction « **LS** » à basse pression d'assise.

DOMAINES D'APPLICATION

Le joint **FLEXITALLIC Style RIR** est préconisé principalement sur les brides à emboîtement simple.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Pression Maximale d'Utilisation	> 500 Bars (**)
Température Maximale d'Utilisation	1000 °C (***)

(*) Température et Pression non associées.

(**) Consultez notre Bureau d'Etudes pour les pressions élevées.

(***) avec une insertion Supranite V01 et un feuillard métal adapté.

INDUSTRIES CONCERNÉES



Nucléaire



Métallurgie



Engrais



Papeteries



Construction
Navale



Alimentaire



Pharmaceutique



Chimie






Énergie



Pétrochimie
Raffinage

MATÉRIAUX UTILISÉS

Nous sélectionnons les matériaux en fonction des conditions de service et des fluides en présence :

INSERTION	FEUILLARD	ANNEAU Intérieur
 PTFE		
 FLEXICARB		
 Supranite V01		
 Supranite NGN 02 AS SI	Aciers Inoxydables, 304, 304 H, 304 L, 177 PH, 316 L, 316 Ti, 321, 347. Monel, Titane, Inconel 600, Inconel 625, Incoloy 825, Hastelloy B2/B3, Hastelloy, C 276, Nickel, Alloy 20...	Aciers inoxydables, 304, 304 L, 310, 316, 316 L, 316 Ti, 321, 409, Monel, Titane, Inconel 600, Inconel 625, Hastelloy B2/B3, Hastelloy, C 276, Nickel, Alloy 20

Pour plus d'informations, contactez nos services avec les coordonnées ci-dessous ou en flashant ce QR-CODE :



N°130923.301 Rev E