

# SUPRANITE® PACKING 650

## AVANTAGES

- ➔ Par sa compressibilité contrôlée, la SUPRANITE® PACKING 650 s'adapte parfaitement aux défauts de surface et de planéité des ensembles mécano-soudés.
- ➔ L'enduction spécifique de la SUPRANITE® PACKING 650 assure une forte étanchéité de corps, particulièrement efficace contre les fluides volatiles, les gaz chargés de fines particules, les fumées d'hydrocarbures etc...
- ➔ Grande facilité de montage grâce à la bande en SUPRANITE® PACKING 850.

## CONSTRUCTION-COMPOSITION

La SUPRANITE® PACKING 650 est composée d'une structure à base de fibres minérales spécifiques n'entrant pas dans le cadre des fibres céramiques réfractaires. Exonérée de tout classement cancérogène selon la directive européenne 97/69/CE.

La SUPRANITE® PACKING 650 est fabriquée avec une bande en SUPRANITE® PACKING 850 et un coeur en SUPRANITE® PACKING 600.

La SUPRANITE® PACKING 600 comprend des fibres à base de silicate de calcium (température maximale 750°C) avec enduction haute température. De part sa structure torsadée, la SUPRANITE® PACKING 600 a les caractéristiques suivantes : compressibilité élevée, bonne reprise élastique, densité élevée, excellente étanchéité de corps.

La SUPRANITE® PACKING 850 se compose de fibres à base de silicate de calcium (température maximale 750°C) et ne perd pas de volume en température.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Température de Service Maximum (°C)	600°C (*)
-------------------------------------	-----------

(\*) : Pour des applications à des températures plus élevées, nous consulter.

## FABRICATION

Fabrication spéciale à la demande.

## DOMAINES D'APPLICATIONS

La SUPRANITE® PACKING 650 peut être utilisée pour réaliser l'étanchéité de portes de four, de chaudières, de viscoréducteurs, de CO Boiler, etc.

## INDUSTRIES CONCERNÉES



Chimie    Pétrochimie    Métallurgie  
Raffinerie    Sidérurgie

## FACILITÉ ET RAPIDITÉ D'INSTALLATION

Se monte notamment sur face plate.



Pas de détérioration de la bande lors de la mise en place, en cas de perçage de celle-ci lors de l'installation.

Angle de porte

Angle de porte avec raccord

Pas de coupe à chaque angle : une seule coupe nécessaire par porte.



Facilité de découpe :  
(scie, couteau)  
Coupe nette sans effilochage.

Pour plus d'informations, contactez nos services avec les coordonnées ci-dessous ou en flashant ce QR-CODE :



SIEM  
SUPRANITE

A FLEXITALLIC COMPANY

31-33 Rue de Mogador // 75009 Paris  
Tel : +33 1 48 88 88 88 - Mail : siem@supranite.com - Web : www.siem.fr

Photos et visuels non contractuels.

Les renseignements indiqués ici sont donnés à titre indicatif et susceptibles d'être modifiés sans préavis.

N'étant pas maître du montage, SIEM SUPRANITE ne peut être tenue responsable de la mise en oeuvre des produits.